



FICHA TÉCNICA CIRCUM MINI

Nº Item	Diâm. Nominal DN	Comp. Manga	Manga de aço inoxidável V4A				Vedação da Borracha			Adequado para tubagens		Área máx. vedação para montagem simples	Peso
			Tam. total de enrolado incl. borracha	Espessura da chapa de metal	Tam. enrolado	Dim. máx. estendida	Espessura da Borracha	Espessura dos Lábios de vedação	Espessura da borracha incl. Lábios de vedação				
	mm	mm	mm	mm	Mm	mm	mm	mm	mm	min	máx.	mm	Kg
1-150 Mini	150	400	129	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	156	310	2,11
1-200 Mini	200	400	164	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	208	310	3,2
1-250 Mini	250	420	194	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	260	330	4,4
1-300 Mini	300	420	249	1,2	235	306	2,0	5,0	7,0	260	312	330	5,2
1-400 Mini	400	420	339	1,5	325	407	2,0	8,0	7,0	355	413	330	8,1
1-500 Mini	500	450	434	1,5	420	506	2,0	8,0	10,0	460	516	330	10,6
1-600 Mini	600	450	524	1,5	510	610	2,0	8,0	10,0	560	620	330	13,3
1-700 Mini	700	450	614	2,0	600	714	2,0	8,0	10,0	640	724	330	
1-800 Mini	800	450	714	2,0	700	810	2,0	8,0	10,0	740	830	330	

Estão disponíveis todas as mangas metálicas: sem flange/flangeada em um dos lados/flangeada em ambos os lados.

Por favor, indique aquando da encomenda!

DN 150 – 300: adequado para montagem em série

DN 400 – 800: apenas para montagem simples